



Castrol Chain Spray O-R

Lubrifiant pour chaînes de deux roues

Description

Castrol Chain Spray O-R est un lubrifiant 100% synthétique de couleur blanche pour chaînes avec ou sans joints O ring ou X ring de deux roues.

Application

Pour optimiser les performances de Castrol Chain Spray O-R, nettoyer la chaîne auparavant avec Castrol Chain Cleaner avant application par vaporisation. Une fois le lubrifiant pulvérisé, et selon la température ambiante, observer une période de séchage de 10-20 minutes afin de permettre une évaporation totale du solvant.

Propriétés et avantages

Castrol Chain Spray O-R apporte:-

- un excellent graissage et une excellente protection même dans les conditions d'utilisation les plus sévères
- une excellente pénétration et une très bonne adhésivité pour une haute résistance à la centrifugation
- rapide évaporation du solvant pour un temps de pénétration réduit
- une remarquable résistance au délavage par l'eau
- une protection contre la corrosion et les agressions extérieures
- des propriétés anti-friction renforcées pour une puissance disponible et une protection maximales

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Chain Spray O-R
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	<0
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.820

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Chain Spray O-R

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr