

## Fiche produit PW.40.15

27-04-2021

### Tyre Fitting Lube

#### Description

Tyre Fitting Lube peut être utilisé pour (dé)monter des pneus. Il empêche le caoutchouc de se déchirer et garantit que le talon du pneu ne soit pas trop étiré. L'effet glissant prononcé diminue la pression et évite que le pneu de moto se détache. Tyre Fitting Lube a d'excellentes propriétés de glissement et de pénétration et peut aussi être aisément utilisé dans des endroits difficiles d'accès. Sèche proprement et de manière invisible, est économique à l'emploi et ne contient pas de silicone.

Mode d'emploi :

- Secouez avant usage
- Les pneus doivent avoir une température d'au moins 15 °C lors du montage
- Appliquez du produit sur le talon du pneu et sur le rebord de jante
- Étalez le produit avec un chiffon non pelucheux
- (Dé)montez ensuite le pneu

#### Application

Putoline Oil fournit une large gamme de lubrifiants et de produits d'entretien de haute qualité. Nous ne proposons que des produits pour deux-roues à moteur et cela nous rend unique ! Nos années d'expérience et nos efforts de recherche continus vous garantissent le meilleur rapport qualité/prix. La fabrication de nos propres produits assure une qualité élevée et constante. Putoline Oil, pilotée par la technologie !

Référez-vous à la base de données des avis pour utiliser le produit correct.

#### Emballages disponibles



74221

Aérosol de 500 ml

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.