



FICHE TECHNIQUE

MOTEUR 2T 100% SYNTH

LUBRIFIANT 100% SYNTHÈSE POUR MOTEURS 2 TEMPS

APPLICATIONS

MOTEUR 2T 100% SYNTH est une huile 100% synthèse à base d'ester formulée pour le graissage des moteurs 2 Temps de toutes motos sportives, trials, motos tout terrain, enduro, karting.... MOTEUR 2T 100% SYNTH est un lubrifiant de haute performance qui peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en mélange. MOTEUR 2T 100% SYNTH est spécialement étudié pour les moteurs fonctionnant à hauts régimes de rotation.

PERFORMANCES

Classifications : **API TC** **JASO FD** **ISO-L-EGD**

AVANTAGES CLIENTS

RESISTANCE EXCEPTIONNELLE - ANTI-FUMÉE

- Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.
- Tenue parfaite du film pour une protection optimale contre l'usure.
- Basse teneur en cendres empêchant la formation de dépôts.
- Réduction des émissions de fumée à l'échappement.
- Coloration de l'huile en bleue afin de déceler sa présence dans le mélange.

Attention : Pour l'utilisation en mélange, il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule, de 2% à 4% en fonction des préconisations du constructeur.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.873
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.7
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	154
Point Eclair	ISO 2592	°C	92
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-45

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif