

# 4TS

## Lubrifiant pour moteurs 4 temps motoculture

### DESCRIPTION

4TS est spécialement formulé pour une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.890
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	105
Viscosité cinématique à 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	14.8
Viscosité (CCS) à -25°C	mPa.s	6500
TBN	mg KOH/g	5.5
Noack	%	11.0

### APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs essence et diesel atmosphérique refroidis par air ou par eau,
- ✓ Autres applications : moteurs de véhicules (automobile, tracteurs agricoles, engins TP...etc.) ancienne génération nécessitant une huile multigrade peu détergente (non ACEA).

### PROPRIETES

- ✓ Protection optimale à toute température,
- ✓ Excellentes propriétés dispersantes et détergentes,
- ✓ Facilite le démarrage à froid et la tenue du film lubrifiant en fonctionnement (huile multigrade).

### NORMES ET SPECIFICATIONS

API SG/CE

Référence produit : B4TS	Version précédente : 01/09/2001				Dernière modification : 05/05/2011	
Conditionnements Disponibles :	600ML	2L	5L	25L	60L	210/1000L
	X	X		X	X	X